

- نمایشگر ۴ در ۲۰
- دارای منو ساده و دکمه های جهت دار با کیپد پلی کربنات
- ۴ زون باسیم و ۴۶ سنسور بی سیم (۱۰ سنسور بی سیم برای حالت نیمه فعال)
- شنود صدا
- دارای LED برای تست زون
- دارای دکمه TEST روی صفحه کلید برای تست زون ها
- دارای دکمه ARM, DISARM, روی صفحه کلید که دیگر نیاز به کیپد اضافه ندارد
- دارا بودن ۴ حالت تماس برای اطلاع از هشدار دستگاه (قابلیت جابجایی اولویت SMS یا CALL)
- ذخیره شماره های پیامک در شماره های تماس به صورت خودکار
- نمایش، و جلوگیری از ست شدن ریموت و سنسور های تکراری
- نمایش کد ریموت و سنسور های بی سیم
- دارا بودن زون سکوت یا سایلنت (جهت گزارش اختصاصی برای مدیر)
- گزارش گیری محرمانه (ریموت ۱ مختص شماره اول و ریموت های دیگر مختص شماره های ۱ تا ۳ گزارش می فرستد)
- کنترل دستگاه از طریق کیپد، ریموت، تماس صوتی و پیامک و نرم افزارهای android & ios
- امکان کنترل خروجی ۱ با تمام ریموت ها
- قابلیت ست کردن ۲۰ ریموت
- امکان ریست کردن دستگاه از روی برد و منو
- تنظیم حالت دینگ دانگ، Delay و حالت ۲۴ ساعته
- تنظیم مدت آژیر و نوع آژیر
- اعلام کم شدن شارژ سیم کارت از طریق پیامک
- قابلیت کنترل ۲ خروجی با تماس، پیامک و نرم افزار
- افزودن ریموت اضطراری و زون پدال
- ارسال پیامک قطع و وصل برق و نمایش روی LED دستگاه
- رمز اختصاصی برای پنل دستگاه

3.360.000



S3

- دزدگیر سیم کارتی و خط ثابت لمسی
- دارای کیپد لمسی جهت کاربری آسان
- دارای طراحی لوکس
- قابلیت اتصال به سیمکارت و خط ثابت
- استفاده از بروز ترین ماژول سیم کارت Quectel
- برنامه ریزی و کنترل دستگاه از طریق تماس صوتی، پیام و نرم افزار های ios, Android
- ارسال شماره کیپد و شماره کاربر در گزارش گیری محرمانه
- نام گذاری هر زون به صورت مجزا (فارسی، انگلیسی)
- ۴ خروجی قابل کنترل با پیام کوتاه و تماس صوتی
- تنظیم مدت زمان آژیر (۱۰ الی ۴۰۰ ثانیه)
- تلفن شماره حافظه ۳۰ (SMS, GSM, LINE)
- چهار زون باسیم و یک زون بی سیم
- گزارش قطع و وصل برق شهری و قطع خط تلفن
- گزارش گیری ورود و خروج محرمانه
- نرم افزار چند کاربره ios, A
- قابلیت ارسال پیام کوتاه فارسی
- قابلیت اتصال کیپد سریالی
- شماره گذاری ریموت ها
- ریموت اضطراری

3.360.000



S2

- چشمی حرکتی دزدگیر با سیم فضای داخلی
- مناسب جهت فضای داخلی منازل، فروشگاه، اتاق های اداری، انبار، موزه؛
- بانک، کتابخانه و غیره با حساسیت بالا ولتاژ ورودی: ۱۶-۹ VDC / جریان کاری: ۲۰-۳۵ mA
- نوع اتصال: ارتباط سیمی با دستگاه (NC)
- نوع رله: رله ماسفت (OMRON)
- محدوده شناسایی: ۶۵ درجه عمودی، ۱۴۰ درجه افقی، ۱۰ تا ۱۴ متر عمق دید در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد
- نوع سنسور: مادون قرمز منفعل حرکتی دوگانه (EXCELITAS LHI۹۶۸)
- محدوده دمای کاری: منفی ۱۰ تا ۵۰ درجه سانتی گراد
- قابلیت ها: دارای ترمینال ضد خرابکاری (TAMPER)، مقاومت بسیار پایین در خروجی، امکان تنظیم حساسیت و عدم تداخل با امواج EMI - RFI



408.000

چشمی SP1

Satra Electronics Center

- چشمی دزدگیر اماکن ساترا مدل SP۲
- مناسب جهت فضای داخلی منازل، فروشگاه، اتاق های اداری، انبار، موزه، بانک، کتابخانه و ... با حساسیت بالا
- ولتاژ ورودی: ۹ تا ۱۶ ولت DC / جریان کاری: ۱۸ تا ۳۰ میلی آمپر
- نوع اتصال: ارتباط سیمی با دستگاه (NC-NO)
- نوع رله: رله حالت جامد ماسفت (SSR۱)
- محدوده شناسایی: ۶۰ درجه عمودی، ۱۲۰ درجه افقی، ۸ تا ۱۲ متر عمق دید در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد
- نوع سنسور: مادون قرمز منفعل حرکتی دوگانه (NICERA ۵۰۰BP)
- محدوده دمای کاری: منفی ۵ تا ۵۰ درجه سانتی گراد
- قابلیت ها: دارای ترمینال ضد خرابکاری (TAMPER)، عدم تداخل با امواج EMI - RFI، تنظیم عمق دید و حساسیت تشخیص



356.000

چشمی SP2

Satra Electronics Center

- چشمی دزدگیر اماکن بی سیم ساترا مدل WS۱
- مناسب جهت فضای داخلی منازل، اتاق های اداری و ...
- ولتاژ باتری: ۹ ولت DC (باتری ۶F۲۲) / جریان کاری: ۵ تا ۲۰ میلی آمپر
- نوع اتصال: ارتباط بی سیم با دستگاه
- فرکانس کاری: ۳۱۵MHz با آدرس دهی دستی
- فاصله ارتباطی با دستگاه مرکزی: ۱۰ تا ۳۰ متر
- محدوده شناسایی: ۶۰ درجه عمودی، ۱۰۰ درجه افقی، ۵ تا ۱۰ متر عمق دید در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد
- نوع سنسور: مادون قرمز منفعل حرکتی دوگانه (NICERA ۵۰۰BP)
- محدوده دمای کاری: منفی ۵ تا ۴۰ درجه سانتی گراد
- قابلیت ها: انتخاب کدهای زون، چراغ نشانگر پایین بودن ولتاژ، امکان تنظیم زمان عملکرد تشخیص دوباره (۵ ثانیه تا ۵ دقیقه)، ارسال گزارش جهت پایین بودن ولتاژ باتری به دستگاه های دارای این قابلیت



498.000

چشمی WS1

Satra Electronics Center

- ولتاژ ورودی برق: ۱۲VDC / جریان کاری: ۲۵mA
- نوع اتصال: ارتباط با سیم با دستگاه
- میزان صدای آژیر: ۸۰db
- نوع آژیر پیرو الکترونیکی



تماس بگیرد
آژیر پیرو

- جهت کنترل وسایل برقی از طریق خروجی دستگاه دزدگیر
- دارای ۱ خروجی



تماس بگیرد
برد تک رله